



recovalTM
F O R K L I F T



TRANSPALETA STANDAR

HEAVY DUTY

Transpaleta Hidráulica Manual

Standar

Capacidad 2,000 a 3,000 kg



Características Técnicas:

Solución profesional para los trabajos de **almacenaje y transporte**.

Material de la Rueda:

PUR se refiere a poliuretano, PA se refiere a la poliamida.

Rodillo:

El rodillo de carga se divide en rodillo simple o doble: indicar en orden.

Rodillo Simple: 80 x 86 – **Rodillo Doble:** 80 x 63



Altura:

La altura mínima se refiere a la distancia desde el ángulo en la posición más baja, El cual puede depender del tamaño del palet.

Alta fiabilidad y larga duración del servicio.

Velocidad:

Doble velocidad de elevación cuando la carga son menores de 600 kg y velocidad normal cuando son superiores.

Elevación:

El sistema de elevación garantiza la seguridad de las operaciones de carga.

El sistema de elevación esta equipado con una válvula de sobrecarga, cuenta con protección para garantizar la operación segura.

Diseño:

El diseño estructural utilizado garantiza la comodidad de montaje y desmontaje.

Tenedor marco ligero, hecho de plancha de acero de alta dureza.

Sistema compacto e innovador.



Especificaciones Principales

Parámetro Técnico	HPT20S	HPT30S
Capacidad de Carga (Toneladas)	2	3
Centro de carga (mm)	600	600
Distancia de carga (mm)	850	850
Base de Rueda (mm)	1205	1205
Neumáticos	PUR / PA	PUR / PA
Tamaño de Rueda Frontal (mm)	180X50	180X50
Tamaño de Rueda Trasera (mm)	80X85	80X63
Nº de Ruedas (frontales / traseras)	2/2/2025	2/4/2025
Ancho de Vía Frontal (mm)	135	135
Ancho de Vía Trasera (mm)	370	370
MFH (mm)	120	120
Altura Máx de manilla de control (mm)	1230	1230
Altura Bajada (mm)	80	80
Longitud Total (mm)	1525	1525
Longitud Incl. Plataforma (mm)	375	375
Ancho Total (mm)	520	520
Dimensión de Horquilla (mm)	50 X 150 X 1150	50 X 150 X 1150
Dimensión Exterior de Horquillas (mm)	360 / 450 / 520 / 680	360 / 450 / 520 / 680
Distancia al suelo (centro de base de rueda, mm)	29	29
Ancho de Pasillo Palet 800x1200 (longitudinal, mm)	1832	1832
Radio de Giro (mm)	1367	1367
Peso Neto (Kg)	72	94

OFRECEMOS

SERVICIOS DE CALIDAD

TALLER GARANTIZADO



Mantenimiento
Preventivo y Correctivo



Asesoría
Experta



Carrocería
y Pintura



Repuestos
Originales

recovalTM
F O R K L I F T

908 875 833 

ventas@recoval.pe 

www.recoval.pe 

Urb. Arizona Etapa II Mz G - Lote 15 
S.M.P., Lima - Peru